

WingTech Fishcounter 1000x2/1200x2 Dry (Grader)



Tørrteller

(skissen viser 2 stk WFDG1200x2 montert i bakkant av sorteringsmaskin, med påmonterte utløpstuter)

(Pr. 04-2017)	WFD(G)1000x2	WFD(G)1200x2
Målebredde	2x 1000 mm	2x 1200 mm
Kapasitet (v/5kg fisk)	500 tonn/time	600 tonn/time
Kapasitet (v/100g smolt)	1,2 mill/time (stk)	1,6 mill/time (stk)
Fiskestørrelse	50g - 15kg	50g - 15kg
Nøyaktighet/feilmargin	± 2% *)	± 2% *)
Tilkobling	Normalt sorteringsmaskin	Normalt sorteringsmaskin
Hastighet	3-4 m/s	3-4 m/s
Effektforbruk (m/LED)	ca. 2000W (8,7A)	ca. 2000W (8,7A)
Vekt	850kg	950kg
Turrapportutskrift	J A **)	J A **)
Videovisning og -lagring	J A	J A
Materiale/utførelse	AISI316L, syrevasket	AISI316L, syrevasket

*) Forutsetter optimal bruk og kalibrering. Nøyaktighet forbedres/oppretholdes ved jevnlig kontroll. Kalibrering utføres av WingTech AS.

**) Turrapport viser antall, vekt (rund/sløyd), tidspunkt for telling, antall pauser, fordeling i vektclasser, prosentvis fordeling mellom tellere, båt-/teller navn, ansvarlig, kunde, etc.

Tilbehør/tilpasninger:

WFD-serien kan leveres med ulikt tilbehør og tilpasninger som f.eks. avvatnere, forskjellige tutarrangement, add water-/transportvannsystemer, ulike datapakker, tilrettelegges for fisk over 15kg, etc.

Kontakt WingTech for tilbud og bistand til prosjektering og installasjon, og/eller support-/kalibreringsavtale.