

WingTech Fishcounter 1200/1600/2000/3000 Pipe



Fullvannsteller

Kan også benyttes som tørrteller.

(Pr. 11-2016)	WFP1200	WFP1600	WFP2000	WFP3000
Kapasitet (5kg fisk)	200 tonn/time	300 tonn/time	350 tonn/time	500 tonn/time
Fiskestørrelse	0,5-15kg	0,5-15kg	0,5-15kg	0,5-15kg
Nøyaktighet/feilmargin	± 2% *)	± 2% *)	± 2% *)	± 2% *)
Tilkobling	Ø400mm	Ø450	Ø500mm	Ø500-600mm
Vannhastighet	3-4 m/s	3-4 m/s	3-4 m/s	3-4 m/s
Effektforbruk (m/lysrør)	ca. 1600W (7A)	IA	ca. 1600W (7A)	IA
Effektforbruk (m/LED)	ca. 1300 (5,7A)	ca. 1300W (5,7A)	ca. 1300W (5,7A)	ca. 1300W (5,7A)
Vekt	1280kg	1320kg	1350kg	1985kg
Turrapportutskrift	JA **)	JA **)	JA **)	JA **)
Videovisning og -lagring	JA	JA	JA	JA
Materiale/utførelse	AISI316L syrevasket og trykktestet(2 bar)	AISI316L syrevasket og trykktestet(2 bar)	AISI316L syrevasket og trykktestet(2 bar)	AISI316L syrevasket og trykktestet(2 bar)

*) Forutsetter optimal bruk og kalibrering. Nøyaktighet forbedres/oppretholdes ved jevnlig kontroll.

Kalibrering utføres av WingTech AS.

**) Turrapport viser antall, vekt (rund/sløyd), tidspunkt for telling, antall pauser, fordeling i vektklasser, prosentvis fordeling mellom tellere, båt-/teller navn, ansvarlig, kunde, etc.

Tilbehør/tilpasninger:

WFP-serien kan leveres med ulikt tilbehør og tilpasninger som f.eks intern eller ekstern boosterfunksjon for kapasitets-/hastighetsøkning, tilpasning for smoltelling eller fisk over 15kg, etc.

Kontakt WingTech for tilbud og bistand til prosjektering og installasjon.